

Lista națională a temelor pentru proba practică

Calificarea profesională: MOZAICAR-MONTATOR PLACAJE

Nr. crt.	Tema probei practice
1.	Executarea lucrărilor de tencuială umedă drișcuită exteioare pe suprafață zidită de 10 mp, respectând procesul tehnologic de realizare a acestor categorii de lucrări
2.	Executarea stratului suport a pardoselii din camera 2 a clădirii, reprezentată în planul dat, din beton clasa C8/10, în grosime de 8 cm, respectând procesul tehnologic de realizare a acestor categorii de lucrări
3.	Executarea șapei de egalizare pe suprafața de 13,30 mp al stratului suport al pardoselii, din mortar M 25Z, în grosime de 3 cm, respectând procesul tehnologic de realizare a acestor categorii de lucrări
4.	Executarea stratului de imbrăcaminte al pardoselii din plăci de gresie ceramică, pe suprafața de 8,41 mp, respectând procesul tehnologic de realizare a acestor categorii de lucrări
5.	Executarea trotuarului de protecție pe o latură a clădirii cu lungimea de 5,00 m și lățime de 0,50m, din plăci de beton mozaicat, respectând procesul tehnologic de realizare a acestor categorii de lucrări.
6.	Executarea unei alei pietonale din pavele de beton, în lungime de 5,00m și lățime de 2,00 m respectând procesul tehnologic de realizare a acestor categorii de lucrări. Pavelele din beton au dimensiunile 20 x 10 x 6 cm și se așează pe un strat de nisip în grosime de 5 cm
7.	Executarea pardoselii din covor PVC, pe suprafața de 13,30 mp, respectând procesul tehnologic de realizare a acestor categorii de lucrări
8.	Executarea, la exteriorul clădirii, a placajului din cărămidă aparentă, pe o suprafață de 5,45 mp, respectând procesul tehnologic de realizare a acestor categorii de lucrări. Plăcile din cărămidă aparentă, au dimensiuni de 235 x 71 mm, se vor monta pe o suprafață tencuită
9.	Executarea placajului din faianță pe o suprafață de 5,45 mp, respectând procesul tehnologic de realizare a acestor categorii de lucrări. Plăcile din faianță, au dimensiuni de 15 cm x 15 cm
10.	Executarea placajelor de faianță 30x30 cm pe pereți din zidărie de cărămidă tencuiți
11.	Executarea placajelor de faianță 20x20 cm pe pereți din zidărie din blocuri BCA
12.	Executarea placajelor de faianță 30x30 cm pe pereți din zidărie din gips carton
13.	Executarea placajelor de faianță 30x30 cm pe pereți din zidărie din gips carton de 12 mm rezistent la umezeală
14.	Executarea pardoselilor de gresie ceramică 40x40 cm pe suprafețe orizontale în spații interioare
15.	Executarea pardoselilor de gresie ceramică 50x50 cm pe suprafețe orizontale în spații exterioare
16.	Executarea placajelor de faianță 20x30 cm pe pereți din zidărie de cărămidă tencuiți
17.	Executarea placajelor de faianță 25x40 cm pe pereți din zidărie din blocuri BCA
18.	Executarea placajelor de faianță 20x30 cm pe pereți din zidărie din gips carton
19.	Executarea placajelor de faianță 25x40 cm pe pereți din zidărie din gips carton de 12 mm rezistent la umezeală
20.	Executarea pardoselilor de gresie ceramică 30x30 cm pe suprafețe orizontale în spații interioare

21.	Executarea pardoselilor de gresie ceramică 45x45 cm pe suprafețe orizontale în spații exterioare
22.	Executarea pardoselilor de gresie ceramică 33x33 cm pe suprafețe înclinate în spații interioare
23.	Executarea pardoselilor de gresie ceramică 45x45 cm pe suprafețe înclinate în spații exterioare
24.	Montați o placă de gips carton de 10 mm grosime pe structură metalică la pereți din beton sau zidărie
25.	Montați o placă de gips carton de 12 mm grosime pe structură metalică la pereți din beton sau zidărie
26.	Executarea pardoselii din plăci de beton mozaicate cu dimensiuni 30x30x3 cm pe strat-suport
27.	Executarea stratului de grund la tencuieli obișnuite drișcuite
28.	Executarea placajelor elementelor de construcții cu cărămidă aparentă
29.	Executarea stratului suport pentru pardoseli turnate fără izolație fonică
30.	Executarea îmbrăcăminților din beton de ciment la pardoseli turnate pe suprafețe orizontale